Testpassport Q&A

La meilleure qualité le meilleur service

http://www.testpassport.fr

Service de mise à jour gratuit pendant un an

Exam : C8311

Title : RCNP

Version : DEMO

1.策略路由配置完成后，通常是应用在设备什么地方?
A. 数据转发的入接口
B. 数据转发的出接口
C. 全局配置
D. 数据转发的出接口和入接口均可
Answer: A

2.为了确 OSPF 数据传辅的可靠性，OST 协议使用 LSACK（）报文进行确认。
A. DBD
B. LSR
C. LSU
D. LSAck
E. LSA
F. hello
Answer: C

3.在 OSPF 区域 1 内通过重发布引入四条路由，分别是 172.16.0.0/24.172.16.3.0/24，现在 ABR 上通过“area 1 range 172.16.0.0 255.255.252.0”命令，那么，以下说法正确的是
A. 向骨干区域通告一条汇总路由和四条细化路由
B. 应该用 summary -address 172.16.0.0 255.255.252.0 才能生效
C. 向区域 1 通告条汇总路由和四条细化路由
D. 向骨干区域通告四条细化路由
E. 向区域 1 通告 1 条汇总路由
F. 向骨干区域通告-条汇总路由
Answer: B

4.在下列 OSPF 区域中，ABR 不会自动生成默认路由，必须手工配置向该区域内部通过默认路由的是
A. nssa
B. 完全 stub
C. stub
D. 完全 nssa
Answer: A

5.下面是工程师在部署网络核心设备上部署 vrrp 时的部分配置，如果不修改 vrrp 组优先级，则默认 vrrp 优先级为（）
A. 1
B. 100
C. 0
D. 255
Answer: B